

# Produkteigenschaften

## HETTEX. Serie A



HETTEX. Serie A ist ein Reinigungsgranulat für den täglichen Einsatz in der Kunststoffverarbeitung und eignet sich besonders zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von Spritzgussmaschinen. Es unterstützt saubere Maschinenzustände und trägt zur Stabilität des Produktionsprozesses bei. Die **Serie A** entfernt Kunststoffrückstände und Ablagerungen schonend und zuverlässig. Bei entsprechender Auslegung können neben der Schnecke auch weitere maschinennahe Komponenten, wie beispielsweise Heißkanäle, gereinigt werden. Ausgelegt für den **Niedrigtemperaturbereich** von **170°C bis 250°C**, eignet sich die **Serie A** ideal für Kunststoffe mit niedriger bis standardmäßiger Verarbeitungstemperatur und für den routinemäßigen Einsatz im Produktionsalltag.

## Anwendungshinweise

- » Premium-Qualität.
- » Universell einsetzbar in Spritzgussmaschinen.
- » Für Heißkanalsysteme geeignet:  
(Düsendurchmesser > 2 mm.)
- » Effektiv und geruchsarm.
- » Temperaturbereich:  
ideal geeignet von **170°C bis 250°C**.
- » Ermöglicht schnelle und sichere Farbwechsel.
- » Auch als Einfriermischung einsetzbar:  
kann bis zur nächsten Inbetriebnahme in der Maschine verbleiben.
- » Empfohlene Temperierung des Zylindereinzuges:  
**170°C bis 200°C**.

**Bitte beachten Sie bei der Dosierung  
die Hinweise auf dem Fass.**

