

Produkteigenschaften

HETTEX.® Serie A



HETTEX.® Serie A wurde speziell für Spritzgussmaschinen konzipiert und bietet Ihnen eine effektive, zuverlässige Lösung zur Reinigung und Pflege Ihrer Maschinen. Es ist universell einsetzbar und für alle Typen von Spritzgussmaschinen geeignet, reinigt schonend die Kunststoffförderungsschnecke sowie - bei entsprechender Auslegung - auch Heißkanäle.

Unser Granulat entfernt wirkungsvoll Kunststoffrückstände und Ablagerungen und trägt dadurch zu einer höheren Prozesssicherheit bei. Die **Serie A** ist für den Niedrigtemperaturbereich von **170°C bis 250°C** ausgelegt und eignet sich ideal für Kunststofftypen mit niedriger bis standardmäßiger Verarbeitungstemperatur.

Anwendungshinweise

- » Premium-Qualität.
- » Universell einsetzbar.
- » Für Heißkanäle geeignet:
(Düsendurchmesser < 2mm).
- » Effektiv und geruchsarm.
- » Temperaturbereich:
optimal geeignet von **170°C bis 250°C**.
- » Ermöglicht schnelle Farbwechsel.
- » Auch als Einfriermischung einsetzbar:
kann bis zur nächsten Inbetriebnahme
in der Maschine verbleiben.
- » Empfohlene Temperierung des
Zylindereinzuges: **170°C bis 200°C**.
- » **Bitte beachten Sie bei der Dosierung die
Hinweise auf dem Fass.**

