

# Produkteigenschaften

## HETTEX. Serie X

HETTEX.

**HETTEX. Serie X** ist ein Reinigungsgranulat für den Einsatz in Spritzgussmaschinen und wurde gezielt für Reinigungsanwendungen im **erhöhten Temperaturbereich** entwickelt. Es ist für den universellen Einsatz in gängigen Anlagen ausgelegt und unterstützt eine zuverlässige Reinigung im laufenden Produktionsbetrieb. Im Prozess entfernt die **Serie X** Kunststoffrückstände, Ablagerungen und verarbeitungstypische Verschmutzungen kontrolliert und materialschonend.

Bei entsprechender Auslegung ist auch die Reinigung sensibler Bereiche, wie beispielsweise Heißkanalsysteme, möglich.

**Serie X** deckt einen Verarbeitungstemperaturbereich von **230°C bis 330°C** ab und bietet innerhalb dieses Bereichs eine stabile, reproduzierbare und prozesssichere Reinigungsleistung.

## Anwendungshinweise

- » Premium-Qualität.
- » Universell einsetzbar in Spritzgussmaschinen.
- » Für Heißkanalsysteme geeignet:  
(Düsendurchmesser > 2 mm).
- » Effektiv und geruchsarm.
- » Temperaturbereich:  
ideal geeignet von **230°C bis 330°C**.
- » Ermöglicht schnelle und sichere Farbwechsel.
- » Auch als Einfriermischung einsetzbar:  
kann bis zur nächsten Inbetriebnahme in der Maschine verbleiben.
- » Empfohlene Temperierung des Zylindereinzuges:  
**230°C bis 250°C**.

**Bitte beachten Sie bei der Dosierung  
die Hinweise auf dem Fass.**

