

# Produkteigenschaften



## HETTEX® Serie A

HETTEX® Serie A Reinigungsgranulat ist speziell für Spritzgussmaschinen konzipiert und bietet eine effektive Lösung zur Reinigung und Pflege Ihrer Maschinen. Es ist universell einsetzbar und eignet sich für alle Arten von Spritzgussmaschinen. Es reinigt schonend die Kunststoffförderungsschnecke und ist auch für Heißkanäle geeignet, es entfernt effektiv Kunststoffrückstände und Ablagerungen und erhöht die Prozesssicherheit. Es ist auch für den Einsatz in Niedrigtemperaturbereichen von 170°C bis 250°C geeignet, was es ideal für das Reinigen von niedrig bis Standard-Kunststofftypen macht.

## Anwendungshinweise

- Premium Quality.
- universell einsetzbar.
- für Heißkanäle geeignet.  
(Düsendurchmesser  $\geq 2\text{mm}$ )
- effektiv & geruchsarm.
- Massetemperaturbereich:  
von 170°C bis 250°C geeignet.
- ermöglicht schnelle Farbwechsel.
- als Einfriermischung geeignet.  
(d.h. es kann bis zur nächsten Inbetriebnahme  
in der Maschine verbleiben).
- empfohlen wird die Temperierung  
des Zylindereinzuges von 170 °C bis 200 °C.
- beachten Sie bei der Mengendosierung,  
die Hinweise auf dem Fass.

