

Produkteigenschaften



HETTEX® Serie X

Unser HETTEX® Serie X Reinigungsgranulat ist speziell für Spritzgussmaschinen konzipiert und bietet eine effektive Lösung zur Reinigung und Pflege Ihrer Maschinen. Es ist universell einsetzbar und eignet sich für alle Arten von Spritzgussmaschinen. Es reinigt schonend die Kunststoffförderungsschnecke und ist auch für Heißkanäle geeignet, es entfernt effektiv Kunststoffrückstände und Ablagerungen und erhöht die Prozesssicherheit. HETTEX® Serie X ist auch für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen von 230°C bis 330°C geeignet, was es auch ideal für das Ausreinigen von Hochleistungskunststoffen macht.

Anwendungshinweise

- Premium Quality.
- universell einsetzbar.
- für Heißkanäle geeignet.
(Düsendurchmesser $\geq 2\text{mm}$)
- effektiv & geruchsarm.
- Massetemperaturbereich:
von 230°C bis 330°C geeignet.
- ermöglicht schnelle Farbwechsel.
- als Einfriermischung geeignet.
(d.h. es kann bis zur nächsten Inbetriebnahme
in der Maschine verbleiben).
- empfohlen wird die Temperierung
des Zylindereinzuges von 230°C bis 250 °C.
- beachten Sie bei der Mengendosierung,
die Hinweise auf dem Fass.

